

Elettropompe centrifughe autoadescenti

BG

Elettropompe centrifughe monoblocco con sistema eiettore incorporato, atte a mantenere l'adescamento anche in presenza di gas disciolti nell'acqua.



Ref: F035

Impieghi

- Approvvigionamento idrico
- Pressurizzazione
- Irrigazione
- Lavaggi
- Raccolta acqua piovana
- Piscine
- Fontane

Sigla di identificazione

BG M 9 GARDEN

BG	nome serie
M	alimentazione Monofase (nullo=Trifase)
9	potenza nominale (kW x 10)
GARDEN	versione con maniglia e interruttore

Dati Tecnici

Portata:	max 4,2 m ³ /h
Prevalenza:	50 m
Gamma:	0,37 ÷ 1,1 kW (0,5 ÷ 1,5 Hp)
Pressione d'esercizio:	8 bar
Temperatura ambiente:	0°C ÷ 40°C
Temperatura del liquido:	-10°C ÷ +40°C

Dati motore

Alimentazione:	1 ~220-240V, 3~230/400V
Classe isolamento:	F
Grado di protezione:	IP55

Versione trifase (Regolamento CE n. 640/2009) con livello di efficienza del motore IE3 per potenza superiore a 0,75 kW inclusa. Il livello di efficienza si riferisce solo al motore e non all'elettropompa.

Materiali

Corpo pompa:	Acciaio inox
Girante:	Acciaio inox
Elastomeri:	EPDM
Tenuta meccanica:	Ceramica-carbone-EPDM

Vantaggi

Versione con motore monofase 1 x 220-240V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 7G

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
			Asp.	Mand.			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9				
							[l/min]	0	10	20	30	40	50	60	65			
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]																		
BGM3/A	203,00	107320000	Rp1¼	Rp1	0,37	10	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8						
BGM5/A	210,00	107320010	Rp1¼	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8					
BGM7/A	222,00	107320020	Rp1¼	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6					
BGM9/A	294,00	107320030	Rp1¼	Rp1	0,9	13	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6				
BGM11/A	396,00	107320040	Rp1¼	Rp1	1,1	15	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3				

bg-2p50_a_th

Versione monofase BGM GARDEN monofase con maniglia, interruttore incorporato nella scatola morsettiera e 2 metri di cavo con spina



Gruppo prodotti: 7G

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
			Asp.	Mand.			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9				
							[l/min]	0	10	20	30	40	50	60	65			
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]																		
BGM3/A DE GARDEN	259,00	107320200	Rp1¼	Rp1	0,37	13	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8						
BGM5/A DE GARDEN	265,00	107320210	Rp1¼	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8					
BGM7/A DE GARDEN	277,00	107320220	Rp1¼	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6					
BGM9/A DE GARDEN	350,00	107320230	Rp1¼	Rp1	0,9	14	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6				
BGM11/A DE GARDEN	453,00	107320240	Rp1¼	Rp1	1,1	17	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3				

bg-2p50_a_th

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.

Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.



Gruppo prodotti: 7G

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]											
			Asp.	Mand.			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9				
							[l/min]	0	10	20	30	40	50	60	65			
H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]																		
BG3/A	203,00	107320060	Rp1¼	Rp1	0,37	9	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8						
BG5/A	209,00	107320070	Rp1¼	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8					
BG7/D	221,00	104462020	Rp1¼	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6					
BG9/D	292,00	104462030	Rp1¼	Rp1	0,9	16	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6				
BG11/D	396,00	104462040	Rp1¼	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3				

bg-2p50_a_th

Accessori: scelta veloce

Modello	Listino [EUR]	Codice	Gruppo	Peso [kg]
GENYO 8A/F15	109,00	109120170	7Q	
GENYO 8A/F22	109,00	109120180	7Q	
Pressostato FSG-2	23,21	002161101	9J	
Idrosfera AS-25, 24 litri, 8 bar, RP 1"	40,00	106111280	9N	4
Manometro 0-6 bar ø=50 mm	12,18	002110201	9J	
Raccordo a 5 vie, R1"	12,81	167320240	9J	