

Elettropompe autoadescanti a canale laterale

SP

Elettropompa periferica monoblocco autoadescante a canale laterale con girante stellare



Ref: F036

Impieghi

- Approvvigionamento idrico
- Lavaggi
- Pressurizzazione
- Irrigazione

Sigla di identificazione

SP 7T/D

SP	nome serie
7	potenza nominale (kW x 10)
T	alimentazione: "nullo" = Monofase, T=Trifase
/D	classe efficienza motore IE3 (trifase)

Dati Tecnici

Portata:	max 2,75 m ³ /h (44 l/min)
Prevalenza:	50 m
Gamma:	0,55 ÷ 0,75 kW (0,75 ÷ 1,1 Hp)
Pressione d'esercizio:	8 bar
Temperatura ambiente:	0°C ÷ 40°C
Temperatura del liquido:	-10°C ÷ +40°C

Dati motore

Alimentazione:	1 ~220-240V, 3~230/400V
Classe isolamento:	F
Grado di protezione:	IP55

Versione trifase (Regolamento CE n. 640/2009) con livello di efficienza del motore IE3 per potenza superiore a 0,75 kW inclusa. Il livello di efficienza si riferisce solo al motore e non all'elettropompa.

Materiali

Corpo pompa:	Ghisa
Girante:	Ottone nichelato
Elastomeri:	NBR
Tenuta meccanica:	Ceramica-carbone-NBR

Vantaggi

Le elettropompe SP sono utilizzate per mantenere l'adescamento anche in presenza di gas disciolti nell'acqua e quando si ha una discontinuità del liquido da movimentare.

La girante in ottone nichelato previene bloccaggi causati dall'ossidazione.

SP

02. Elettropompe monostadio orizzontali
2 poli

Versione con motore monofase 1 x 220-240V, 50 Hz



Gruppo prodotti: 7D

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
			Asp.	Mand.			0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
							[l/min]							
							0	10	20	25	30	35	40	45
							H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
SP5/A	427,00	107500000	1	1	0,55	12	45,0	39,8	31,1	26	20,7	15,4	10,3	5,7
SP7/A	446,00	107500010	1	1	0,75	12	54,0	49,3	41,5	36,7	31,4	25,7	19,7	13,5

sp-2p50_a_th

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.

Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.

Gruppo prodotti: 7D

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche		Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]							
			Asp.	Mand.			0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
							[l/min]							
							0	10	20	25	30	35	40	45
							H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
SP5T/A	427,00	107500030	1	1	0,55	11	45,0	39,8	31,1	26	20,7	15,4	10,3	5,7
SP7T/D	446,00	104450410	1	1	0,75	14	54,0	49,3	41,5	36,7	31,4	25,7	19,7	13,5

sp-2p50_a_th

Accessori: scelta veloce

Modello	Listino [EUR]	Codice	Gruppo	Peso [kg]
GENYO 8A/F15	109,00	109120170	7Q	
GENYO 8A/F22	109,00	109120180	7Q	
Pressostato FSG-2	23,21	002161101	9J	
Idrosfera AS-25, 24 litri, 8 bar , RP 1"	40,00	106111280	9N	4
Manometro 0-6 bar ø=50 mm	12,18	002110201	9J	
Raccordo a 5 vie, R1"	12,81	167320240	9J	