Elettropompe periferiche

P-PSA

Elettropompe periferiche con aspirazione frontale e mandata radiale

Ref: F033

Impieghi

- Approvvigionamento idrico
- Lavaggi
- Alimentazione caldaie
- Sistemi acqua calda
- Pressurizzazione
- Irrigazione
- Raffreddamento e refrigerazione

Sigla di identificazione

PR60E/D

PR	nome serie
60	taglia modello
E	Elastomeri
/D	classe efficienza motore IE3 (trifase)

Altre versioni e opzioni

PK: elettropompe compatibili per acqua calda 80°C.
PR: elettropompe periferiche reversibili

Vantaggi

Elettropompe periferiche in grado di sviluppare prevalenze elevate utilizzando motori di limitata potenza.

Dati Tecnici

Portata:	max 8,5 m³/h
Prevalenza:	60 m
Gamma:	0,37÷1,1 kW
Pressione d'esercizio:	10 bar
Temperatura ambiente:	0°C ÷ 40°C
Temperatura del liquido:	-10°C ÷ +40°C

Dati motore

Alimentazione:	3~230/400V
Classe isolamento:	--
Grado di protezione:	--

Versione trifase (Regolamento CE n. 640/2009) con livello di efficienza del motore IE3 per potenza superiore a 0,75 kW inclusa.Il livello di efficienza si riferisce solo al motore e non all'elettropompa.

Materiali

Corpo pompa:	Ghisa
Girante:	Ottone
Elastomeri:	EPDM (E), FPM (V)
Tenuta meccanica:	--

P-PSA

Versione con motore monofase 1 x 220-240V, 50 Hz

Gruppo prodotti: 7C

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche Asp.	Bocche Mand.	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	0,12	0,24	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
							[l/min] 0	2	4	8	10	12	14	16
							H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
PSAM70/A	266,00	107490000	Rp ½	Rp ½	0,37	8	93,0	82	71,7	49,7	39,7	30,4	22,1	15

p-2p50_b_th-1

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche Asp.	Bocche Mand.	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	0,6	0,9	1,2	2,1	2,22	2,4	2,7
							[l/min] 0	10	15	20	35	37	40	45
							H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
PM16/A	97,00	101130190	Rp 1	Rp 1	0,3	9	43,0	33	27,8	22,6	7,1	5		
PM21/A	107,00	101130115	Rp 1	Rp 1	0,37	9	47,0	37	31,8	26,7	11,2	9,1	6	
PM30/B	218,00	107490530	Rp 1	Rp 1	0,55	15	56,0	44	38,5	33,3	18,7	16,8	13,9	9
PM40/B	233,00	107490540	Rp 1	Rp 1	0,75	10	64,0		47,4	42,2	27,3	25,4	22,6	18
PM60/A	416,00	107490100	Rp 1	Rp 1	1,1	16	77,0			60	43,8	41,6	38,2	32,8
PM70/A	344,00	107490120	Rp ¾	Rp ¾	0,75	13	103,0	76,8	64	51,5	18			

p-2p50_b_th

Elettropompa trifase 2 poli - 2900 1/min.
Tensione di alimentazione 230/400 V fino a 3 kW compresi, 400V da 4 kW.

Gruppo prodotti: 7C

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche Asp.	Bocche Mand.	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	0,12	0,24	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
							[l/min] 0	2	4	8	10	12	14	16
							H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
PSA70/A	266,00	107490020	Rp ½	Rp ½	0,37	7	93,0	82	71,7	49,7	39,7	30,4	22,1	15

p-2p50_b_th-1

Modello	Listino [EUR]	Codice	Bocche Asp.	Bocche Mand.	Potenza [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h] 0	0,6	0,9	1,2	2,1	2,22	2,4	2,7
							[l/min] 0	10	15	20	35	37	40	45
							H=Prevalenza totale in metri colonna d'acqua [m]							
P16/A	97,00	101130010	Rp 1	Rp 1	0,3	8	43,0	33	27,8	22,6	7,1	5		
P21/A	107,00	101130030	Rp 1	Rp 1	0,37	9	47,0	37	31,8	26,7	11,2	9,1	6	
P30/B	218,00	107490580	Rp 1	Rp 1	0,55	10	56,0	44	38,5	33,3	18,7	16,8	13,9	9
P40/D	233,00	104450030	Rp 1	Rp 1	0,75	14	64,0		47,4	42,2	27,3	25,4	22,6	18
P60/D	416,00	104450040	Rp 1	Rp 1	1,1	17	77,0			60	43,8	41,6	38,2	32,8
P70/D	344,00	104450050	Rp ¾	Rp ¾	0,75	14	103,0	76,8	64	51,5	18			

p-2p50_b_th