

HTD 8M 20 (passo 8 mm) per cinghia di larghezza 20 mm  
HTD 8M 20 (8 mm pitch) for 20 mm width belt

	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 1,5 Flange 1,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
Acciaio / Steel	T22 8M 20 F	5F	22	56,02	54,65	Bm14	63	-	28	23	22	1008
	T24 8M 20 F	5F	24	61,12	59,75	Bm15	66	-	28	23	22	1108
	T26 8M 20 F	5F	26	66,21	64,84	Bm16	72	-	28	23	22	1108
	T28 8M 20 F	5F	28	71,30	70,08	Bm18	80	-	28	23	22	1108
	T30 8M 20 F	5F	30	76,39	75,13	Bm19	83	-	28	23	22	1108
	T32 8M 20 F	5F	32	81,49	80,16	Bm20	87	-	28	23	25	1610
	T34 8M 20 F	5F	34	86,58	85,22	Bm22	93	-	28	23	25	1610
	T36 8M 20 F	5F	36	91,67	90,30	Bm23	97	-	28	23	25	1610
	T38 8M 20 F	5F	38	96,77	95,39	Bm24	105	-	28	23	25	1610
	T40 8M 20 F	5F	40	101,86	100,49	Bm25	106	-	28	23	25	1610
Ghisa / Cast Iron	T44 8M 20 F	8F	44	112,05	110,67	Bm28	121	87	28	23	32	2012
	T48 8M 20 F	8F	48	122,23	120,86	Bm29	127	95	28	23	32	2012
	T56 8M 20 F	8F	56	142,60	141,23	Bm36	152	105	28	23	32	2012
	T64 8M 20 F	8F	64	162,97	161,60	Bm38	168	105	28	23	32	2012
	T72 8M 20 F	8WF	72	183,35	181,97	Bm41	194	105	28	23	32	2012
	T80 8M 20	8W	80	203,72	202,35	-	-	105	28	-	32	2012
	T90 8M 20	8W	90	229,18	227,81	-	-	105	28	-	32	2012

HTD 8M 30 (passo 8 mm) per cinghia di larghezza 30 mm  
HTD 8M 30 (8 mm pitch) for 30 mm width belt

	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 1,5 Flange 1,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
Acciaio / Steel	T22 8M 30 F	5F	22	56,02	54,65	Bm14	63	-	38	33	22	1008
	T24 8M 30 F	5F	24	61,12	59,75	Bm15	66	-	38	33	22	1108
	T26 8M 30 F	5F	26	66,21	64,84	Bm16	72	-	38	33	22	1108
	T28 8M 30 F	5F	28	71,30	70,08	Bm18	80	-	38	33	22	1108
	T30 8M 30 F	3F	30	76,39	75,13	Bm19	83	-	38	33	38	1615
	T32 8M 30 F	3F	32	81,49	80,16	Bm20	87	-	38	33	38	1615
	T34 8M 30 F	3F	34	86,58	85,22	Bm22	93	-	38	33	38	1615
	T36 8M 30 F	3F	36	91,67	90,30	Bm23	97	-	38	33	38	1615
	T38 8M 30 F	3F	38	96,77	95,39	Bm24	105	-	38	33	38	1615
	T40 8M 30 F	3F	40	101,86	100,49	Bm25	106	-	38	33	38	1615
Ghisa / Cast Iron	T44 8M 30 F	4F	44	112,05	110,67	Bm28	121	-	38	33	32	2012
	T48 8M 30 F	4F	48	122,23	120,86	Bm29	127	-	38	33	32	2012
	T56 8M 30 F	4F	56	142,60	141,23	Bm36	152	-	38	33	32	2012
	T64 8M 30 F	8F	64	162,97	161,60	Bm38	168	130	38	33	45	2517
	T72 8M 30 F	8WF	72	183,35	181,97	Bm41	194	120	38	33	45	2517
	T80 8M 30	8W	80	203,72	202,35	-	-	120	38	-	45	2517
	T90 8M 30	8W	90	229,18	227,81	-	-	120	38	-	45	2517
	T112 8M 30	8A	112	285,21	283,83	-	-	120	38	-	45	2517
	T144 8M 30	8A	144	366,69	365,32	-	-	120	38	-	45	2517

HTD 8M 50 (passo 8 mm) per cinghia di larghezza 50 mm  
HTD 8M 50 (8 mm pitch) for 50 mm width belt

	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 1,5 Flange 1,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
Acciaio / Steel	T28 8M 50 F	4F	28	71,30	70,08	Bm18	80	-	60	55	22	1108
	T30 8M 50 F	5F	30	76,39	75,13	Bm19	83	-	60	55	38	1615
	T32 8M 50 F	5F	32	81,49	80,16	Bm20	87	-	60	55	38	1615
	T34 8M 50 F	5F	34	86,58	85,22	Bm22	93	-	60	55	38	1615
	T36 8M 50 F	5F	36	91,67	90,30	Bm23	97	-	60	55	38	1615
	T38 8M 50 F	5F	38	96,77	95,39	Bm24	105	-	60	55	38	1615
	T40 8M 50 F	4F	40	101,86	100,49	Bm25	106	-	60	55	32	2012
	T44 8M 50 F	4F	44	112,05	110,67	Bm28	121	-	60	55	32	2012
	T48 8M 50 F	4F	48	122,23	120,86	Bm29	127	-	60	55	32	2012
	T56 8M 50 F	4F	56	142,60	141,23	Bm36	152	-	60	55	45	2517
Ghisa / Cast Iron	T64 8M 50 F	4F	64	162,97	161,60	Bm38	168	-	60	55	45	2517
	T72 8M 50 F	9WF	72	183,35	181,97	Bm41	194	120	60	55	45	2517
	T80 8M 50	9W	80	203,72	202,35	-	-	145	60	-	51	3020
	T90 8M 50	9W	90	229,18	227,81	-	-	145	60	-	51	3020
	T112 8M 50	9A	112	285,21	283,83	-	-	145	60	-	51	3020
	T144 8M 50	9A	144	366,69	365,32	-	-	145	60	-	51	3020
	T168 8M 50	8A	168	427,81	426,44	-	-	145	60	-	76	3020
	T192 8M 50	8A	192	488,92	487,55	-	-	145	60	-	76	3020

"Df e Dm possono variare senza preavviso"

"Nelle forme costruttive gli scarichi di alleggerimento possono leggermente variare"



### HTD 8M 85 (passo 8 mm) per cinghia di larghezza 85 mm HTD 8M 85 (8 mm pitch) for 85 mm width belt

Acciaio / Steel	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 1,5 Flange 1,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
	Ghisa / Cast Iron	T34 8M 85 F	4F	34	86,58	85,22	Bm22	93	-	95	90	38
T36 8M 85 F		4F	36	91,67	90,30	Bm23	97	-	95	90	38	1615
T38 8M 85 F		4F	38	96,77	95,39	Bm24	105	-	95	90	38	1615
T40 8M 85 F		4F	40	101,86	100,49	Bm25	106	-	95	90	32	2012
T44 8M 85 F		4F	44	112,05	110,67	Bm28	121	-	95	90	32	2012
T48 8M 85 F		4F	48	122,23	120,86	Bm29	127	-	95	90	45	2517
T56 8M 85 F		4F	56	142,60	141,23	Bm36	152	-	95	90	45	2517
T64 8M 85 F		4F	64	162,97	161,60	Bm38	168	-	95	90	51	2517
T72 8M 85 F		4F	72	183,35	181,97	Bm41	194	120	95	90	51	3020
T80 8M 85		9W	80	203,72	202,35	-	-	145	95	-	51	3020
T90 8M 85		9W	90	229,18	227,81	-	-	145	95	-	51	3020
T112 8M 85		9A	112	285,21	283,83	-	-	145	95	-	51	3020
T144 8M 85	9A	144	366,69	365,32	-	-	145	95	-	76	3030	
T168 8M 85	9A	168	427,81	426,44	-	-	145	95	-	76	3030	
T192 8M 85	9A	192	488,92	487,55	-	-	145	95	-	76	3030	

### HTD 14M 40 (passo 14 mm) per cinghia di larghezza 40 mm HT D 14M 40 (14 mm pitch) for 40 mm width belt

Ghisa / Cast Iron	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 2,5 Flange 2,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
	T28 14M 40 F	4F	28	124,78	121,98	Bm43	136	-	54	46	32	2012
T29 14M 40 F	4F	29	129,23	126,44	Bm44	140	-	54	46	32	2012	
T30 14M 40 F	4F	30	133,69	130,90	Bm45	145	-	54	46	32	2012	
T32 14M 40 F	4F	32	142,60	139,81	Bm46	155	-	54	46	32	2012	
T34 14M 40 F	4F	34	151,51	148,72	Bm47	162	-	54	46	45	2517	
T36 14M 40 F	4F	36	160,43	157,68	Bm49	176	-	54	46	45	2517	
T38 14M 40 F	4F	38	169,34	166,60	Bm50	182	-	54	46	45	2517	
T40 14M 40 F	4F	40	178,25	175,49	Bm51	191	-	54	46	45	2517	
T44 14M 40 F	4F	44	196,08	193,28	Bm55	210	-	54	46	51	3020	
T48 14M 40 F	4F	48	213,90	211,11	Bm57	225	-	54	46	51	3020	
T56 14M 40 F	9WF	56	249,55	246,76	Bm61	255	145	54	46	51	3020	
T64 14M 40 F	9AF	64	285,21	282,41	Bm63	290	145	54	46	51	3020	
T72 14M 40	9A	72	320,86	318,06	-	-	145	54	-	51	3020	
T80 14M 40	9A	80	356,51	353,71	-	-	145	54	-	51	3020	
T90 14M 40	9A	90	401,07	398,28	-	-	145	54	-	51	3020	
T112 14M 40	9A	112	499,11	496,32	-	-	140	54	-	51	3020	
T144 14M 40	9A	144	641,71	638,92	-	-	140	54	-	51	3020	
T168 14M 40	8A	168	748,66	745,87	-	-	145	54	-	89	3535	
T192 14M 40	8A	192	855,62	852,82	-	-	155	54	-	89	3535	
T216 14M 40	8A	216	962,57	959,76	-	-	145	54	-	89	3535	

### HTD 14M 55 (passo 14 mm) per cinghia di larghezza 55 mm HT D 14M 55 (14 mm pitch) for 55 mm width belt

Ghisa / Cast Iron	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 2,5 Flange 2,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
	T28 14M 55 F	4F	28	124,78	121,98	Bm43	136	-	70	62	32	2012
T29 14M 55 F	4F	29	129,23	126,44	Bm44	140	-	70	62	32	2012	
T30 14M 55 F	4F	30	133,69	130,90	Bm45	145	-	70	62	45	2517	
T32 14M 55 F	4F	32	142,60	139,81	Bm46	155	-	70	62	45	2517	
T34 14M 55 F	4F	34	151,51	148,72	Bm47	162	-	70	62	45	2517	
T36 14M 55 F	4F	36	160,43	157,68	Bm49	176	-	70	62	45	2517	
T38 14M 55 F	4F	38	169,34	166,60	Bm50	182	-	70	62	45	2517	
T40 14M 55 F	4F	40	178,25	175,49	Bm51	191	-	70	62	45	2517	
T44 14M 55 F	4F	44	196,08	193,28	Bm55	210	-	70	62	51	3020	
T48 14M 55 F	4F	48	213,90	211,11	Bm57	225	-	70	62	51	3020	
T56 14M 55 F	9WF	56	249,55	246,76	Bm61	255	145	70	62	51	3020	
T64 14M 55 F	9WF	64	285,21	282,41	Bm63	290	170	70	62	51	3020	
T72 14M 55	9W	72	320,86	318,06	-	-	170	70	-	51	3020	
T80 14M 55	9W	80	356,51	353,71	-	-	170	70	-	51	3020	
T90 14M 55	9A	90	401,07	398,28	-	-	160	70	-	51	3020	
T112 14M 55	9A	112	499,11	496,32	-	-	160	70	-	51	3020	
T144 14M 55	9A	144	641,71	638,92	-	-	160	70	-	51	3020	
T168 14M 55	8A	168	748,66	745,87	-	-	160	70	-	89	3535	
T192 14M 55	8A	192	855,62	852,82	-	-	160	70	-	89	3535	
T216 14M 55	8A	216	962,57	959,76	-	-	160	70	-	89	3535	

"Df e Dm possono variare senza preavviso"

"Nelle forme costruttive gli scarichi di alleggerimento possono leggermente variare"

HTD 14M 85 (passo 14 mm) per cinghia di larghezza 85 mm  
HT D 14M 85 (14 mm pitch) for 85 mm width belt

Ghisa / Cast Iron	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 2,5 Flange 2,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
	T28 14M 85 F	4F	28	124,78	121,98	Bm44	140	-	102	94	45	2517
	T29 14M 85 F	4F	29	129,23	126,44	Bm44	140	-	102	94	45	2517
	T30 14M 85 F	4F	30	133,69	130,90	Bm45	145	-	102	94	45	2517
	T32 14M 85 F	4F	32	142,60	139,81	Bm46	155	-	102	94	45	2517
	T34 14M 85 F	4F	34	151,51	148,72	Bm47	162	-	102	94	45	2517
	T36 14M 85 F	4F	36	160,43	157,68	Bm49	176	-	102	94	51	3020
	T38 14M 85 F	4F	38	169,34	166,60	Bm50	182	-	102	94	51	3020
	T40 14M 85 F	4F	40	178,25	175,49	Bm51	191	-	102	94	51	3020
	T44 14M 85 F	4F	44	196,08	193,28	Bm55	210	-	102	94	76	3030
	T48 14M 85 F	4F	48	213,90	211,11	Bm57	225	-	102	94	76	3030
	T56 14M 85 F	4F	56	249,55	246,76	Bm61	255	-	102	94	89	3535
	T64 14M 85 F	9WF	64	285,21	282,41	Bm63	290	170	102	94	89	3535
T72 14M 85	9A	72	320,86	318,06	-	-	170	102	-	89	3535	
T80 14M 85	9A	80	356,51	353,71	-	-	170	102	-	89	3535	
T90 14M 85	9A	90	401,07	398,28	-	-	160	102	-	89	3535	
T112 14M 85	9A	112	499,11	496,32	-	-	160	102	-	89	3535	
T144 14M 85	9A	144	641,71	638,92	-	-	160	102	-	89	3535	
T168 14M 85	9A	168	748,66	745,87	-	-	160	102	-	89	3535	
T192 14M 85	9A	192	855,62	852,82	-	-	190	102	-	102	4040	
T216 14M 85	8A	216	962,57	959,76	-	-	205	102	-	114	4545	

HTD 14M 115 (pass o 14 mm) per cing hia di larghezza 115 mm  
HT D 14M 115 (14 mm pitch) for 115 mm width belt

Ghisa / Cast Iron	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 2,5 Flange 2,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
	T29 14M 115 F	4F	29	129,23	126,44	Bm44	140	-	133	125	45	2517
	T30 14M 115 F	4F	30	133,69	130,90	Bm45	145	-	133	125	45	2517
	T32 14M 115 F	4F	32	142,60	139,81	Bm46	155	-	133	125	45	2517
	T34 14M 115 F	4F	34	151,51	148,72	Bm47	162	-	133	125	45	2517
	T36 14M 115 F	4F	36	160,43	157,68	Bm49	176	-	133	125	51	3020
	T38 14M 115 F	4F	38	169,34	166,60	Bm50	182	-	133	125	51	3020
	T40 14M 115 F	4F	40	178,25	175,49	Bm51	191	-	133	125	51	3020
	T44 14M 115 F	4F	44	196,08	193,28	Bm55	210	-	133	125	76	3030
	T48 14M 115 F	4F	48	213,90	211,11	Bm57	225	-	133	125	76	3030
	T56 14M 115 F	4F	56	249,55	246,76	Bm61	255	-	133	125	89	3535
	T64 14M 115 F	9WF	64	285,21	282,41	Bm63	290	170	133	125	89	3535
	T72 14M 115 F	9A	72	320,86	318,06	-	-	170	133	-	89	3535
T80 14M 115	9A	80	356,51	353,71	-	-	170	133	-	89	3535	
T90 14M 115	9A	90	401,07	398,28	-	-	190	133	-	102	3535	
T112 14M 115	9A	112	499,11	496,32	-	-	190	133	-	102	3535	
T144 14M 115	9A	144	641,71	638,92	-	-	205	133	-	114	3535	
T168 14M 115	9A	168	748,66	745,87	-	-	205	133	-	114	4545	
T192 14M 115	9A	192	855,62	852,82	-	-	205	133	-	114	4545	
T216 14M 115	9A	216	962,57	959,76	-	-	240	133	-	127	5050	

HTD 14M 170 (pass o 14 mm) per cing hia di larghezza 170 mm  
HT D 14M 170 (14 mm pitch) for 170 mm width belt

Ghisa / Cast Iron	Codice Code	Disegno Drawing	N° Denti Teeth	Dp	De	Flangia 2,5 Flange 2,5	Df	Dm	B1	B2	L	Bussola Taper bush
	T38 14M 170 F	4F	38	169,34	166,60	Bm50	182	-	187	179	76	3030
	T40 14M 170 F	4F	40	178,25	175,49	Bm51	191	-	187	179	76	3030
	T44 14M 170 F	4F	44	196,08	193,28	Bm55	210	-	187	179	89	3535
	T48 14M 170 F	4F	48	213,90	211,11	Bm57	225	-	187	179	89	3535
	T56 14M 170 F	4F	56	249,55	246,76	Bm61	255	-	187	179	89	3535
	T64 14M 170 F	9WF	64	285,21	282,41	Bm63	290	190	187	179	102	4040
	T72 14M 170	9W	72	320,86	318,06	-	-	190	187	-	102	4040
	T80 14M 170	9W	80	356,51	353,71	-	-	190	187	-	102	4040
	T90 14M 170	9A	90	401,07	398,28	-	-	190	187	-	102	4040
	T112 14M 170	9A	112	499,11	496,32	-	-	240	187	-	127	5050
	T144 14M 170	9A	144	641,71	638,92	-	-	240	187	-	127	5050
	T168 14M 170	9A	168	748,66	745,87	-	-	240	187	-	127	5050
T192 14M 170	9A	192	855,62	852,82	-	-	240	187	-	127	5050	
T216 14M 170	9A	216	962,57	959,76	-	-	240	187	-	127	5050	

"Df e Dm possono variare senza preavviso"

"Nelle forme costruttive gli scarichi di alleggerimento possono leggermente variare"