ASPIRATORI TRIFASE COMPACT
A33FL

A33FL

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø560mm
- Ventilatore con motore asincrono trifase
- Cavo di alimentazione 9mt con spina industriale 3 Ph+ T 16A
- Scuotifiltro manuale laterale
- Filtro stellare in poliestere classe "L"- Ø560mm
- Bocchettone Ø150mm
- Contenitore Ø460 da 39lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Versione X2 con contenitore e camera filtro inox
- Versione X3 con carter copertura motore, ventilatore e macchina completamente in acciaio inox

		A33FL
Tension / Voltage	Volts	230-400V/50Hz
Power	Kw	2.2
Depression max	mbar max	35
Max working depression	mbar	35
Max air flow	m^3/h	1500
Primary filter surface	m^2	4,20
Absolute filter surface	m^2	NO
Container capacity	Lt	39
Product inlet	mm	Ø150
Noise level	Dba	79
Overall dimensions	Cm	65x90x185h
Weight	Kg	92
Protection	IP	55