

I Gamma dei prodotti



MODELLO		ONE21	ONE22	ONE33ECO	ONE63ECO	ONE103ECO
Tensione	Volts	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz	1Ph 230V/50-60Hz
Potenza	W	1100	2200	3300	3300	3300
Depressione massima	mbar	210	210	210	210	210
Portata d'aria	m ³ /h	170	340	510	510	510
Tipo di filtro	-	Filtro stellare con scuotifiltro manuale	Filtro stellare con scuotifiltro manuale	Filtro stellare con scuotifiltro manuale	Filtro stellare con scuotifiltro manuale	Filtro stellare con scuotifiltro manuale
Superficie filtro primario	m ²	0,70	0,70	1,90	1,90	1,90
Superficie filtro assoluto	m ²	1,20	1,20	3,1	3,1	3,1
Capacità contenitore	L	25	25	39	65	100
Ingresso prodotto	mm	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Livello rumore	dB(A)	76	78	77	77	77
Dimensioni	cm	48x63x104h	48x63x104h	72X54X128H	72X54X138H	72X54X155H
Peso	kg	30	32	53	57	62
Protezione	IP	44	44	43	43	43

